

DESENGRASANTE ULTRA PODER

Ficha técnica

El Desengrasante Ultra Poder de **ESPAL SOLUCIONES / ECOLIMPIO** está diseñado **como solución para aplicaciones industriales**. Su fórmula especialmente concentrada ha sido desarrollada para **eliminar de manera rápida y efectiva los residuos grasos más duros y difíciles**. no presenta inflamabilidad y está libre de solventes clorados, **convirtiéndose en una opción de limpieza segura**, confiable y eficiente para una amplia variedad de aplicaciones en el sector industrial.

MODO DE USO

Diluciones recomendadas:

Piezas mecánicas y herramientas: Diluir 1 litro Desengrasante en 1 litro de agua

Motores: Diluir 350 ml de Desengrasante en 650 ml de agua.

Superficies de cocina: Diluir 250 ml de Desengrasante en 750 ml de agua.

Pisos con grasa: Diluir 500 ml de Desengrasante en 1,5 L de agua.

Superficies de vehículos: Diluir 500 ml de Desengrasante en 1,5 L de agua.

Se recomienda experimentar con protocolos de dilución para un uso correcto.

Instrucciones: Rocíe sobre superficies de trabajo, permita que el desengrasante repose durante 3 a 5 minutos para aflojar la grasa y suciedad. Frote con una esponja o paño. Limpie con un paño húmedo y luego con uno seco. Las herramientas pueden limpiarse por inmersión en el producto por 10 minutos, seguido de un enjuague con agua limpia

PRECAUCIONES

Mantener siempre el producto en su envase original rotulado de fábrica. No mezclar con otros productos químicos. **Mantener fuera del alcance de los niños**. Use guantes de protección para evitar el contacto directo con la piel. Use antiparras/lentes de seguridad para evitar el contacto con los ojos. No ingerir. Use en áreas ventiladas.



DESENGRASANTE ULTRA PODER

Ficha técnica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia: Líquido rojo oscuro

Densidad: 0.9 - 1.0 G/ML

Valor de pH: 13.0 - 14.0

Olor: Característico A Solvente

Solubilidad: Completa solubilidad en agua.

Estabilidad: En 24 meses en condiciones normales de almacenamiento

PRECAUCIONES A CONSIDERAR

Inhalación: Llevar a la persona afectada a un lugar con abundante ventilación y aire fresco

Contacto con la piel: Lavar zona afectada con abundante agua. en caso de presentar irritación. consultar a un médico

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua por 20 minutos, en caso de irritación consultar un médico.

Ingestión: No inducir al vómito. Enjuague la boca con agua. Consultar al médico.



+56982420694

ventas@espal-soluciones.cl

@espalsoluciones